



Tabla de Especificaciones Argentina	Cabina Sencilla		Doble Cabina					
	Diesel							
	S	S	SE	LE	SE	XE	LE	LE
Motor								
Tipo	YS23							
Desplazamiento (l)	2.3							
Número y disposición de cilindros	L4							
Número de válvulas por cilindro	4 válvulas							
Potencia	158hp @ 3,750 rpm				188hp @ 3,750 rpm			
Torque	403 Nm @ 1500- 2500 rpm				450 Nm @ 1500- 2500 rpm			
Relación de compresión	15.4							
Diámetro y carrera del pistón (mm)	85 x 101.3							
Sistema de alimentación de combustible	"High Pressure Pump + Common rail system"							
Relación de Engranajes								
	1a	4.685						4.887
	2a	2.478						3.17
	3a	1.623						2.027
	4a	1.207						1.412
	5a	1						1
	6a	0.808						0.864
	7a	-						0.775
	Reversa	4.709						4.041
	Relación final (:1)	3.357			3.692			3.357
	4x4 alta (:1)	1						
	4x4 baja (:1)	2.717						
Tren motriz								
Transmisión	6 vel Mecánica							7 TA
Tracción	4X2				4X4			
Frenos								
Delanteros	Disco ventilado							
Traseros	Tambor							
Sistema de Dirección								
Tipo	Asistencia Hidráulica							
Suspensión								
Delantera	Doble horquilla con barra estabilizadora							
Trasera	Muelles (ballestas)	Multi-link con eje rígido						
Ruedas								
Rines de Acero 15"	•	•						
Rines de Acero 16"			•		•	•		
Rines de Aluminio 18"				•			•	•
Llantas	195R15C	255/70R16	255/60R18	255/70R16	255/60R18			
Llanta de refacción	195R15C	255/70R16	255/60R18	255/70R16	255/60R18			
Tipo de rin en llanta de refacción	Acero			Aluminio	Acero		Aluminio	
Sistema Eléctrico								
Alternador (amperes)	120A							
Dimensiones exteriores (mm)								
Largo	5335	5260						
Ancho	1790			1850				
Alto	1760	1780	1820	1830	1835	1860		
Distancia entre ejes	3150							
Capacidad del tanque de combustible (litros)	80							
Capacidades (kg)								
Capacidad de carga	1180	1069	1033	995	950	940	908	900
Peso vehicular	1730	1841	1877	1915	1960	1970	2002	2010
Peso bruto vehicular	2910							

Datos pendientes de confirmación mediante proceso de homologación